

series pratika 700
type fry top elettrico / electric griddles
model PK 70/... FT..ES...

PK 70/40 FTES-T	PK 70/80 FTES-CR-T
PK 70/40 FTES	PK 70/80 FTES-CR
PK 70/40 FTES-P	PK 70/80 FTES-CR-P
PK 70/40 FTES-CR-T	PK 70/80 FTRES-T
PK 70/40 FTES-CR	PK 70/80 FTRES
PK 70/40 FTES-CR-P	PK 70/80 FTRES-P
PK 70/40 FTRES-T	PK 70/80 FTRES-CR-T
PK 70/40 FTRES	PK 70/80 FTRES-CR-P
PK 70/40 FTRES-P	PK 70/80 FTRES-T
PK 70/40 FTRES-CR-T	PK 70/80 FTRES
PK 70/40 FTRES-CR	PK 70/80 FTRES-P
PK 70/40 FTRES-CR-P	PK 70/80 FTRES-CR-T
PK 70/80 FTES-T	PK 70/80 FTRES-CR
PK 70/80 FTES	PK 70/80 FTRES-CR-P
PK 70/80 FTES-P	



Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 15/10. Saldatura ermetica delle piastre al piano per evitare interstizi. Piastre realizzate con superficie satinata o rivestita con cromo duro lucidato a specchio (modelli -CR) in esecuzione liscia, rigata o 2/3 liscia e 2/3 rigata. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Capacità del cassetto raccolta grassi di 1 lt nei modelli di larghezza 400 mm e 1,5 lt in quelli da 800 mm. Riscaldamento ottenuto con resistenze corazzate. La temperatura di cottura è regolata termostaticamente. Modelli dotati di termostato di sicurezza.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 15/10
- Piastre realizzate con superficie satinata o cromata, liscia, rigata o 2/3 liscia e 2/3 rigata
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi

+ Plus prestazionali

- Termostato di sicurezza

General description

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 15/10 thick. Surface and cooking plate hermetically welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing (models -CR), available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease; 1 lt capacity grease collector on 400 mm width models and 1,5 lt capacity on 800 mm width models. Heavy-duty heating elements. Cooking temperature monitored by thermostats. Models equipped with safety thermostat.

+ Construction plus


- Working top in 15/10
- Plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved or 2/3 flat 1/3 grooved surfaces
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

+ Performance plus

- Safety thermostat

series pratika 700
type fry top elettrico / electric griddles
model PK 70/... FT..ES...

dati tecnici technical data


	dimensioni <i>dimensions</i>	dim. piastra cottura <i>cooking plate dimension</i>	aspetto piastra <i>plate surface finishing</i>	potenza elettrica <i>electric power</i>
	cm LxWxH	cm LxW	-	kW
PK 70/40 FTES-T	40x70x25	33,5x53	liscia <i>flat</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTES	40x70x87	33,5x53	liscia <i>flat</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTES-P	40x70x87	33,5x53	liscia <i>flat</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTES-CR-T	40x70x25	33,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTES-CR	40x70x87	33,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTES-CR-P	40x70x87	33,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES-T	40x70x25	33,5x53	rigata <i>grooved</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES	40x70x87	33,5x53	rigata <i>grooved</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES-P	40x70x87	33,5x53	rigata <i>grooved</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES-CR-T	40x70x25	33,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES-CR	40x70x87	33,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/40 FTRES-CR-P	40x70x87	33,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	5,4 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES-T	80x70x25	73,5x53	liscia <i>flat</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES	80x70x87	73,5x53	liscia <i>flat</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES-P	80x70x87	73,5x53	liscia <i>flat</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES-CR-T	80x70x25	73,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES-CR	80x70x87	73,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTES-CR-P	80x70x87	73,5x53	liscia cromata <i>flat chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
 For all models except -T: height regulation 50 mm

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
 For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

series pratika 700
type fry top elettrico / electric griddles
model PK 70/... FT..ES...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	dim. piastra cottura <i>cooking plate dimension</i>	aspetto piastra <i>plate surface finishing</i>	potenza elettrica <i>electric power</i>
	<i>cm LxWxH</i>	<i>cm LxW</i>	-	<i>kW</i>
PK 70/80 FTRES-T	80x70x25	73,5x53	2/3 liscia 1/3 rigata <i>2/3 smooth 1/3 ribbed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRES	80x70x87	73,5x53	2/3 liscia 1/3 rigata <i>2/3 smooth 1/3 ribbed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRES-P	80x70x87	73,5x53	2/3 liscia 1/3 rigata <i>2/3 smooth 1/3 ribbed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRES-CR-T	80x70x25	73,5x53	2/3 liscia, 1/3 rigata cromata <i>2/3 flat, 1/3 grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRES-CR	80x70x87	73,5x53	2/3 liscia, 1/3 rigata cromata <i>2/3 flat, 1/3 grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRES-CR-P	80x70x87	73,5x53	2/3 liscia, 1/3 rigata cromata <i>2/3 flat, 1/3 grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES-T	80x70x25	73,5x53	rigata <i>grooved</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES	80x70x87	73,5x53	rigata <i>grooved</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES-P	80x70x87	73,5x53	rigata <i>grooved</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES-CR-T	80x70x25	73,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES-CR	80x70x87	73,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz
PK 70/80 FTRRES-CR-P	80x70x87	73,5x53	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	10,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
 For all models except -T: height regulation 50 mm

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
 For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

series pratika 700
type fry top elettrico / electric griddles
model PK 70/... FT..ES...

schema d'installazione
installation diagram

